Caractéristiques techniques ▸ MODELES GALAXIE

mm (inches)	270 S	270 L	350 S	350 L	350 XL	420 S	420 L
Laize maxi. matière	270 (10 3/5')	270 (10 3/5')	350 (13 3/4")	350 (13 3/4")	350 (13 3/4")	420 (16,5 ')	420 (16,5 ")
Laize maxi. d'impression et de découpe	260 (10 1/4")	260 (10 1/4")	340 (13 2/5")	340 (13 2/5")	340 (13 2/5")	410 (16 3/20")	410 (16 3/20")
Avance maxi. d'impression et de découpe	260 (10 1/4")	300 (11 4/5')	340 (13 2/5")	400 (15 3/4")	600 (23 3/5")	410 (16 3/20")	600 (23 3/5")
Dimensions extérieures des écrans	510x510 (20"x20")	510x510 (20"x20")	600x600 (23 3/5"x23 3/5")	600x700 (23 3/5"x27 1/2")	600x920 (23 3/5"x36 1/5")	750x750 (29 1/2"x29 1/2")	750x920 (29 1/2"x36 1/5")
Diamètre maxi. bobine au débobineur	800 (31 1/2')	800 (31 1/2')	800 (31 1/2")	800 (31 1/2")	800 (31 1/2")	800 (31 1/2')	800 (31 1/2")
Diamètre maxi. bobine au rembobineur	600 (23 3/5')	600 (23 3/5')	600 (23 3/5")	600 (23 3/5")	600 (23 3/5")	600 (23 3/5')	600 (23 3/5")
Diamètre des mandrins débobineur - rembobineur	76 (3")	76 (3")	76 (3")	76 (3')	76 (3')	76 (3")	76 (3")
Diamètre maxi. bobine de dorure	200 (7 4/5')	200 (7 4/5')	200 (7 4/5")	200 (7 4/5")	200 (7 4/5")	200 (7 4/5')	200 (7 4/5")
Diamètre maxi. bobine de pelliculage	400 (15 3/4")	400 (15 3/4")	400 (15 3/4")	400 (15 3/4")	400 (15 3/4")	400 (15 3/4")	400 (15 3/4")
Puissance des sécheurs UV par station Watts/cm	120	120	120	160	160	160	160
Evacuation par poste de sérigraphie m³/heure	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Epaisseur outil de découpe à plat traditionnel	12 (0,47")	12 (0,47")	12 (0,47")	12 (0,47')	Pas disponible dans ce format	Pas disponible dans ce format	Pas disponible dans ce format
Epaisseur plaque de découpe à plat magnétique	0,44 (0,0173") ou 1 (0,039")	0,44 (0,0173") ou 1 (0,039")	0,44 (0,0173") ou 1 (0,039")	0,44 (0,0173') ou 1 (0,039")	Pas disponible dans ce format	Pas disponible dans ce format	Pas disponible dans ce format
Epaisseur plaque de découpe semi-rotative magnétique	0,44 (0,0173") ou 1 (0,039")	0,44 (0,0173") ou 1 (0,039")	0,44 (0,0173") ou 1 (0,039")	0,44 (0,0173') ou 1 (0,039")	0,44 (0,0173") ou 1 (0,039")	0,44 (0,0173") ou 1 (0,039")	0,44 (0,0173") ou 1 (0,039")
Epaisseur plaque de dorure	7 (0,27")	7 (0,27")	7 (0,27")	7 (0,27')	Pas disponible dans ce format	7 (0,27")	Pas disponible dans ce format
Précision des avances numériques	+/- 0,05 (0,002")	+/- 0,05 (0,002")	+/- 0,05 (0,002')	+/- 0,05 (0,002")	+/- 0,05 (0,002")	+/- 0,05 (0,002")	+/- 0,05 (0,002")
Précision de repérage	+/- 0,1 (0,004")	+/- 0,1 (0,004")	+/- 0,1 (0,004')	+/- 0,1 (0,004")	+/- 0,1 (0,004")	+/- 0,1 (0,004")	+/- 0,1 (0,004")
Vitesse maxi en fonction longueur avance (Nombre de frappes/heure)	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Alimentation électrique	380 V tri	380 V tri	380 V tri	380 V tri	380 V tri	380 V tri	380 V tri
Air comprimé	6 Bars	6 Bars	6 Bars	6 Bars	6 Bars	6 Bars	6 Bars
Certification	CE et UL	CE et UL	CE et UL	CE et UL	CE et UL	CE et UL	CE et UL