

Spécifications techniques

Laize maximale de la bande	330 mm
Diamètre max. du débobineur	800 mm (≈2000 m)
Diamètre du mandrin du débobineur	76 mm (3") avec mandrin pneumatique
Traitement Corona	En option 6 et unité intégrée à la machine
Séchage UV Standard	En option séchage LED. Unité de contrôle montée à l'intérieur de la machine
Nombre de têtes de traçage « plotter »	Le refroidisseur d'eau à LED doit être placé à l'extérieur de l'armoire de la machine
Type de couteaux « plotter »	Standard 2 rangées de 3 têtes. En option, 4 têtes supplémentaires
Vitesse maximale de la découpe	Rhyguan Standard 360° Aiguilles de traçage sûres et faciles à changer
Format maximal de découpe	8 m/min
Précision du registre de découpe sur	310×310 mm
Complexe adhésif standard	±0.18 mm
Diamètre maximal de rembobineur	Enroulement simple standard 700 mm, enroulement double en option
Inspection	Possibilité d'ajouter une station d'inspection par caméra en ligne après la section de découpe / échenillage. Convient pour toutes les grandes marques de caméras d'inspection.
Mandrin pneumatique minimum de rembobinage	25 mm (1") (en option)
Mandrin pneumatique maximum de rembobinage livré en standard	76 mm (3") " avec manchon optionnel max 150 mm (6")
Lecteur de QR code	Inclus
Refente automatique	Standard 6 couteaux inclus / Maximum 12
Précision de la refente automatique	±0.20 mm
Connectivité JDF / JMF	En option et disponible avec une carte réseau intégrée
Dimensions (mm)	3650×1850×1800 mm
Poids	3000 Kg