

Spécifications techniques

Diam. maximum de la bobine mère	800 mm
Laize matière maximum	350 mm et 420 mm
Vitesses maximales	
En découpe étiquettes vierge	220 m/mn
Avec impression flexographique	100 m/mn
Avec sortie feuille type Jupiter	120 m/mn
En reconditionnement et contrôle	220 m/mn
Développement des cylindres de découpe"	10 - 24
Pignons	1/8 de pouce ou 1/6 de pouce
Échenillage diam. maxi bobine	500 mm
Diam. Maxi rembobinage 1 mandrin	500 mm (option 800 mm)
Diam. Rembobinage en mode alternatif (2 mandrins)	500 mm (option 800 mm)
Diam. Rembobinage en mode simultané (2 mandrins)	320 mm
Nombre maximum de couteaux 20 (4 standard)	20 (4 standard)
Ecart minimum entre chaque couteau 12 mm	12 mm
Dimensions COMET+ (L x l x H mm)	3260 x 1100 x 1700
Dimensions poste Flexo	800 x 1100 x 1700
Dimensions unité sortie feuille typeJupiter	1730 x 1100x1700
Puissance électrique. À définir en fonction de la configuration	
Tension	400 V Tri + T + N
Air comprimé	6 bars